

UNİVERSAL AKRİLİK TİNER (HIZLI ve YAVAŞ)

Ürün Tanımı :

2K Oto Tamir ürünleri ile kullanılmak üzere geliştirilmiş tinerler.



70.3.1

Ürün ve katkıları:

Universal Akrilik Tiner Hızlı:

Yama ve parça tamirleri ile ortam sıcaklığı 20 °C'yi aşmadığı durumlarda komple boyamalarda kullanılır.

Universal Akrilik Tiner Yavaş:

Parça ve komple boyamalarda ortam sıcaklığının 20 °C'nin üzerinde olduğu durumlarda kullanılır.

Kullanıldığı ürünler :

- Akripol 2K Düzrenk, (t.b.f. 50.1.1)
- Akripol Bazkat, (t.b.f. 50.2.1)
- 2K Universal Akrilik Vernik, (t.b.f. 50.3.1)
- 2K Vernik Superclear, (t.b.f. 50.3.2)
- Acrylic Filler, (t.b.f. 20.4.2)
- 2K 3+1 Filler, (t.b.f. 20.4.1)
- Akrilik 4+1 Astar, (t.b.f. 20.4.3)
- Kemipoks Filler, (t.b.f. 20.1.2).

Hammaddeleri :

Çeşitli çözügenler.

Karışım oranı :

Kullanıldığı ürünün t.b.f.'ndeki karışım oranına bakınız.

Ambalaj :

Universal Akrilik Tiner Hızlı / Yavaş : 0,5 lt., 1 lt., 3lt.

Raf Ömrü :

Universal Akrilik Tiner Hızlı / Yavaş : 20°C'de 2 yıl

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri (Universal Akrilik Tiner Hızlı / Yavaş ve katkıları)

Profesyonel kullanım içindir. (Malzeme güvenlik bilgi fişine bakınız)
İlgili malzemenin kutusu üzerindeki yazılara bakınız.

Bu malzemenin taşınması, depolanması ve atıklarının yok edilmesi sırasında ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır.

Sistemlerimizin etkinliği laboratuvar çalışmaları ve yılların pratik deneyimlerine dayanır. Eğer tavsiye ettiğimiz sistem dikkatlice uygulanır ise yapılan işin kalitesinin AKZO NOBEL KEMİPOL A.Ş. standartlarına uyacağını garanti ederiz. Kontrolümüz dışında gelişerek sonucu etkileyen durumlarda sorumluluk kabul edilmez. Müşteri, mevcut olanaklarına bağlı olarak ürünlerimizin tasarlanış amacına uygun kullanılmasından sorumludur.

AKZO NOBEL KEMİPOL A.Ş. İzmir , TÜRKİYE