


Q-SOLVER BOYA SÖKÜCÜ

Ürün Tanımı :

Boya sökücü, bütün kimyasal kurumalı boya, astar ve macunlar için dizayn edilmiştir. Su ile yıkanabilir. Dikey yüzeylerde de başarıyla uygulanabilir. Görünümü her yerde aynı kalınlıkta uygulamayı kolaylaştırır.



80.1.1



Hammaddeleri :

Özel solvent ve bağlayıcılar.

Uygulama :

Q-Solver boya sökücü inceltmeden kullanılmalıdır. Sökülecek boyayı yüzeye fırça ile uygulayınız. Sökücünün etkisini gösterdiği, uygulanan yüzeydeki boyanın kırışmasından anlaşılır. Etkileme süresi boyanın cinsine ve kalınlığına bağlı olarak 10 ile 30 dakika arasında değişir. Kırıştığı gözlenen kısımlardaki boya artıkları bir spatulayla uzaklaştırılır. Sökülmeyen kısım olursa bir kat daha boya sökücü uygulanır. Yüzey daha sonra bol su ile yıkanmalıdır.

Not: Alüminyum alaşımları ile temas ettirmeyiniz.

Ambalaj:

Q-Solver (Boya Sökücü) : 1 kg.

Raf Ömrü :

Q-Solver (Boya Sökücü) : 20°C'de 12 ay

Renk:

Açık mavi

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri (Q-Solver Boya Sökücü ve katkıları)

Profesyonel kullanım içindir. (Malzeme güvenlik bilgi fişine bakınız) İlgili malzemenin kutusu üzerindeki yazılara bakınız. Bu malzemenin taşınması, depolanması ve atıklarının yok edilmesi sırasında ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır.

Sistemlerimizin etkinliği laboratuvar çalışmaları ve yılların pratik deneyimlerine dayanır. Eğer tavsiye ettiğimiz sistem dikkatlice uygulanır ise yapılan işin kalitesinin AKZO NOBEL KEMİPOL A.Ş. standartlarına uyacağını garanti ederiz. Kontrolümüz dışında gelişerek sonucu etkileyen durumlarda sorumluluk kabul edilmez. Müşteri, mevcut olanaklarına bağlı olarak ürünlerimizin tasarlanış amacına uygun kullanılmasından sorumludur.

AKZO NOBEL KEMİPOL A.Ş. İzmir , TÜRKİYE