

SELÜLOZİK MACUN

Ürün tanımı :

Otomobil ve ticari araçlar için geliştirilmiş çok ince selülozik macun. Yüzeydeki küçük hataları ve çizikleri örtmek için kullanılır.



M600

Ürün ve katkıları:

Selülozik Macun



P320


Hammaddeleri:

Alkid-selüloz reçineler



Uygun yüzeyler :

- Eski boyalı yüzeyler
- Akzo Nobel Kemipol Astarlar



Yüzey hazırlığı:

Yağ giderme işleminden sonra P320 kum ile kuru zımpara yapınız.



20°C 'de 2-4 saat

Uygulama:

İnce katlar şeklinde uygulayın.



P600
P800

Ekipman temizliği:

Selülozik tiner ile



P320
P400

Kuruma süresi:


Film kalınlığına bağlı olarak 2-4 saat



Astarlar

Tavsiye edilen zımpara kağıdı :

P320-P400 kuru
P600-P800 sulu



40.1.1


Üzerine uygulanabilecek ürünler :

Tüm Akzo Nobel Kemipol Astarları




Ambalaj:

1 kg



Renk :

Yeşil



Raf ömrü:

Selülozik Macun : 20°C'de 12 ay

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri (Selülozik Macun ve katkıları)

Profesyonel kullanım içindir. (Malzeme güvenlik bilgi fişine bakınız).
İlgili malzemenin kutusu üzerindeki yazılara bakınız.
Bu malzemenin taşınması, depolanması ve atıklarının yok edilmesi sırasında ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır.

Sistemlerimizin etkinliği laboratuvar çalışmaları ve yılların pratik deneyimlerine dayanır. Eğer tavsiye ettiğimiz sistem dikkatlice uygulanır ise yapılan işin kalitesinin AKZO NOBEL KEMİPOL A.Ş. standartlarına uyacağını garanti ederiz. Kontrolümüz dışında gelişerek sonucu etkileyen durumlarda sorumluluk kabul edilmez. Müşteri, mevcut olanaklarına bağlı olarak ürünlerimizin tasarlanış amacına uygun kullanılmasından sorumludur.

AKZO NOBEL KEMİPOL A.Ş. İzmir , TÜRKİYE